

Tec- Bond- Promotor 01

Środek zapewniający przyczepność do lakieru Aqua Glaslack

Zastosowanie:

Tec- Bond- Promotor 01 jest specjalnym dodatkiem do lakieru Rhenocoll Glaslack G1, G2 i G3 do polepszenia przyczepności lakieru. Dodatek należy zamieszać z lakierem tylko do podczas nakładania pierwszej warstwy, którą kładzie się bezpośrednio na szkło, czyli tylko do pierwszej warstwy. Do zastosowania w zakładach produkcyjnych.

Wskazówki technologiczne:

Przed użyciem dobrze zamieszać produkt Aqua- Glaslack. Dodać Tec- Bond- Promotor 01 do lakieru Aqua- Glaslack i dobrze zamieszać. Gotową mieszkankę nanieść na szkło.

Dodatek Tec-
BondPromotor 01

Do lakieru Rhenocoll Glaslack G1, G2 i G3 dodać 2% środka Tec-Bond Promotor 01, i ręcznie zamieszać.

Żywotność miesznki.

W ciągu jednego dnia roboczego, czyli (8-12h). Po tym czasie można użyć mieszkanki na kolejne warstwy lakiernicze ale nie jako pierwszą, mającą bezpośredni kontakt ze szkłem. Możliwa jest zmiana lepkości po kilku dniach, nie ma to wpływu na jakość powłoki.

Czyszczenie narzędzi.

Wodą, natychmiast po zakończeniu prac. Zaschnięte resztki przeczyszczyć acetonem lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Składowanie:

Tec- Bond- Promotor 01 w oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy.

Opakowania:

20ml butelka
100ml butelka
400ml butelka
1,0 ltr. puszka
5,0 ltr. Kanister

Utylizacja:

Płynne resztki należy traktować jako odpad specjalny i utylizować zgodnie z (AVV kod odpadu Nr. 030202). Opróżnione opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie wylewać do kanalizacji, nie dopuścić do zbiorników wodnych. Produkt jest szkodliwy dla zbiorników wodnych.

Oznakowanie:

VbF : nie dotyczy
niebezp. subs. : nie dotyczy
GGVS : nie dotyczy

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać w pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci, chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu preparatu z okiem, w razie zabrudzenia oka natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji od 8:00 do 16:00;

Tel./Fax: + 48 71 369 76 44 / 45
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.