

### **RHENOCRYL 60 S Allgrund ME-AL, do metalu, aluminium iłoży mineralnych**

System **Rhenocoll Aqua Premium**

**Specyfikacja:** grunt do stali, aluminium i podłoża mineralnego, tynk, kamienie, związki cementu. Zapewnia ochronę antykorozyjną oraz przyczepność dla kolejnych warstw lakierniczych. np. Deckfarbe 93S i 90S. Po nałożeniu gruntu wymagane są 1-2 warstwy farby nawierzchniowej.

**Aplikacja:**

Pędzlem

**Kolory:**

szaro-beżowy

**Półsk:**

jedwabisty mat

**Podłoże:**

podłoża mineralne, metal

**Dalsze prace:**

Kilka warstw produktem Deckfarbe 93 /Anti Insekt lub Rhenocryl 90 S od 1 do 2 warstw wystarczy.

**Zużycie:**

ok. 75 – 100 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę

VOC: Kat E / Basis Wb / Max wart. 130g/L / IST wart. 16g/L

BAuA nr: N-32649

**Wskazówki dotyczące pracy:**

Konsystencja aplikacji:

nierozcieńczona

Rozcieńczanie:

wodą,

Czyszczenie narzędzi:

wodą lub Universalverdunner 140 (rozcieńczalnik uniwersalny)

Temperatura prac:

nie poniżej 8 stopni C.

Schnięcie w norm. warunkach:

w zależności od temperatury i grubości powłoki kolejną warstwę można nakładać po upływie ok. 1h. Pełne utwardzenie po kilku dniach.

struktura powłoki:

wewnątrz: bez rozcieńczania 1-2 warstwy  
na zewnątrz: minimum 2 warstwy bez rozcieńczania,

składowanie:

w chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, 1 rok., po dłuższej przerwie w pracach i przed pierwszym użyciem należy dobrze wymieszać.

Uwagi:

Powierzchnia drewna musi być sucha, czysta, bez zabrudzeń olejami i woskiem. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona olejami lub żywicą, należy ją przemyć Universalverdunner 140.

**Utylizacja odpadów:**

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi. Kod odpadu AVV 080112

**Ekologia:**

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

**Klasa zagrożenia:**

Gef.StoffV : nie dotyczy

GGVS/ADR : nie dotyczy

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Zwroty ostrzegawcze S:

- 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- 13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- 29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
- S44

### Opakowania:

- 750 ml opakowanie
- 2,5 L opakowanie
- 20 L opakowanie
- 150 L opakowanie

### Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

**Tel./Fax:** + 48 71 714 20 35  
**Tel. kom.:** 0 508 223 853  
**E-Mail:** [biuro@rhenocoll.pl](mailto:biuro@rhenocoll.pl)

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

**Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.**