

Anti Graffiti Cleaner AGC7 Nr artykułu: A 5157

Rhenocoll Anti Graffiti Cleaner AGC 7

Środek do usuwania zanieczyszczeń graffiti w systemie Rhenocoll Anti Graffiti oraz do czyszczenia folii retro-refleksyjnej na znakach drogowych

Cechy produktu: płynny – żelowy, zawiera rozcieńczalniki, specjalnie do usuwania graffiti z murów i podłoży mineralnych (tynki...)

Przebieg prac: Rhenocoll Anti Graffiti Cleaner AGC 7, nanieść pędzlem, szczotką, natryskiem lub wałkiem na zabrudzona powierzchnię. Ścierać zabrudzenie ruchami z góry na dół. Przed naniesieniem środka należy zwilżyć powierzchnię wodą pod graffiti, aby rozpuszczone zabrudzenie nie osadziło się poniżej. Nie zwilżać samego graffiti, woda zatrzymuje proces czyszczący i niweluje działanie środka czyszczącego. Odczekać ok. 5 minut aby środek zaczął działać. Można sprawdzić stopień rozkładu farby szczotką. W przypadku wyjątkowo trwałego zabrudzenia należy użyć myjki ciśnieniowej.

Przydatność do użycia:	24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym opakowaniu.
Składowanie:	w suchym i chłodnym miejscu, nie poniżej 1°C
Wartość pH	ok. 6-8
Skład	mieszanina estrów kwasu jedno i dwu karbonowego, dwu-glikolu alkidowego, rozcieńczalników i poliglikolowego eteru alkilowego.

Klasyfikacja WGK (niemiecka klasyfikacja zagrożenia dla środowiska wodnego):	Produkt ulega biodegradacji.
--	------------------------------

Zużycie:	w zależności od zabrudzenia, około 1L / 5 do 10m ²
wskazówka:	zawsze przed użyciem, należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu aby wykluczyć niepożądane reakcje

Należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa/charakterystyką preparatu niebezpiecznego produktu prze

Opakowania:

10 L opakowanie
20 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.