

AQUASEAL 4100 Buntlack

Jedwabisty mat, przyjazny dla środowiska lakier na bazie wody

Cechy ogólne:

Lakier jednoskładnikowy, nadający się do aplikacji natryskowej, o uniwersalnym zastosowaniu we wnętrzach, gotowy do użytku, łatwy w obróbce – również przy drewnie gatunków egzotycznych. Szybkoschnący, o dobrych właściwościach wypełniających, nie sklejaący się, odporny na starcie i zadrapania, odporny na działanie wody i zwykłych środków czyszczących. Transparentny nie ulega procesowi żółknięcia.

Spełnia normy:

DIN 68861 – 1 C (obciążenie chemiczne)

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać.

Aquaseal 4100 Buntlack jest gotowy do użytku w stanie nierozcieńczonym.

Metoda nanoszenia : natrysk pistoletem puszkowym
Dysza : 1,8-2 mm przy ciśnieniu 2,5-3 bar
Suszenie : ok. 60 - 90 min. w zależności od temp. otoczenia
Zużycie : średnio 100 g/m² (natrysk)
Rozcieńczać : wodą (maksymalnie 3%)
Czyścić : wodą - natychmiast po użyciu; zaschnięte resztki acetonem lub Universalverdünner
Lepkość : 400 – 800 mPas, w zależności o koloru

Przygotowanie materiału:

- Przygotowane do malowania powierzchnie zagruntować wstępnie niewielką ilością Aquaseal 4100 Buntlack.
- Po 60 – 90 min. następuje międzyszlif papierem ściernym o uziarnieniu 240.
- Powierzchnię należy dokładnie oczyścić z kurzu, a następnie pokryć lakierem Aquaseal 4100 Buntlack.
- **W celu zwiększenia odporności na zadrapania można na końcu nanieść transparentną warstwę lakieru ochronnego Aquaseal 4150.**

Składowanie:

W opakowaniach oryginalnych nie poniżej +10°C; nie pozostawiać i nie transportować przez dłuższy czas w temp. powyżej + 30°C. Szczelnie zamykać. Składowanie w oryginalnym, nie napoczętym opakowaniu do 6 miesięcy.

Opakowania:

1 L opakowanie
5 L opakowanie
20 L opakowanie
150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Pozostałości farby nie wylewać do kanalizacji. Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej ścieków gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym.
Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1 (klasyfikacja własna).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dużą ilością wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.