

AQUASEAL 4100 PU Möbellack, lakier do mebli

Mat, jedwabisty mat, jedwabisty połysk, połysk
-przyjazny dla środowiska lakier na wodorozcieńczalny.

Cechy ogólne:

Wyskokoodporny na zadrapania, lakier jednoskładnikowy, poliuretanowy, odporny na chemikalia, gotowy do użytku, łatwy w obróbce – również na drewnie gatunków egzotycznych. Szybkoschnący, o dobrych właściwościach wypełniających, nie skleja się, odporny na działanie wody i zwykłych środków czyszczących. Transparentny nie ulega procesowi żółknięcia.

Zastosowanie:

Produkt do powlekania drewna (do użytku wewnętrznego): meble, panele, drzwi. Może zostać użyty jako warstwa podkładowa i lakier wykończeniowy.

Spełnia normy:

DIN 68861 – 1 C (obciążenie chemiczne)

DIN 68861 – 1 B (obciążenie chemiczne) – po dodaniu 3% Aquaseal Vernetzer VP 5214

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać.

Aquaseal 4100 PU jest gotowy do użytku w stanie nierozcieńczonym.

Metoda nanoszenia : malowanie pędzlem, natrysk
Dysza : 1,8-2 mm przy ciśnieniu 2,5-3 barów w pistolecie puszkowym
Suszenie : ok. 60 - 90 min. w zależności od temp. otoczenia
Zużycie : średnio 100 g/m² (jeden natrysk)
Rozcieńczacz : wodą
Czyścić : wodą - natychmiast po użyciu; zaschnięte resztki acetonem lub rozpuszczalnikiem

Przygotowanie materiału:

Przygotowane do malowania powierzchnie zagruntować wstępnie niewielką ilością Aquaseal 4100 PU. Po 90 – 120 min. następuje międzyszlif papierem ściernym o uziarnieniu 240. Tak obrobioną powierzchnię należy dokładnie oczyścić z kurzu, a następnie pokryć lakierem.

Przed każdym następnym procesem lakierniczym oszlifować powierzchnię w celu polepszenia przyczepności.

Składowanie:

W opakowaniach oryginalnych nie poniżej +10°C; nie pozostawiać i nie transportować przez dłuższy czas w temp. powyżej + 30°C. Szczelnie zamykać. Składowanie w oryginalnym, nie napoczętym opakowaniu do 12 miesięcy.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Pozostałości farby nie wylewać do kanalizacji. Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej ścieków gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1 (klasyfikacja własna)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dużą ilością wody. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.