

RHENOCOLL Copmosit

art. A 5161

Specyfikacja: Wysokolepka masa, trwale elastyczna, z wbudowanym włóknem szklanym dla wzmocnienia. Do uszczelniania dachów i kominów. Nadaje się do naprawy powierzchni, które są porowate lub nieszczelne. Produkt tworzy powłokę która trwale pokrywa, uszczelnia i wzmacnia powierzchnię. Posiada znakomitą przyczepność do podłoża. Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, wodę, promienie UV i oddziaływanie substancji zasadowych. Produkt wodorozcieńczalny, ekologiczny. Można pomalować go farbą do dachów „Rhenocoll Dachhaut” lub farbami do fasad z serii „Rhenocoll Montana”. Do zastosowania w zakładach stolarskich.

Zastosowanie:

nanosić szerokim pędzlem lub szpachlą

Kolor: szary, tworzy strukturę włókienną

Podłoże: na uszkodzone powierzchnie typu: tynk, beton, mury ceglane, drewno, podłoże mineralne, metal, dachówki tradycyjne, blacho-dachówki, papy dachowe, twarde PVC, cement azbestowy, poliestr, piankę PU, cynk, aluminium, szkło, cyna. Podłoże musi być czyste i wytrzymałe.

Dalsza obróbka: Powłokami Dachhaut Premium lub Dachhaut Thermo. Dalsza obróbka jest możliwa po wyschnięciu powłoki po ok. 3 dniach w zależności od grubości naniesionego materiału.

Zużycie: 1 m² / L na warstwę, minimum 10mm grubości aby zapewnić odpowiednie działanie.

VOC: Kat. A / Basis Wb (wodna) / Max wartość 30g/l / jest wartość 0g/l

składowanie: w oryginalnym opakowaniu, nie poniżej 8°C. Napoczęte pojemniki dobrze zamykać. W oryginalnym, nie napoczętym opakowaniu można przechowywać 12 miesięcy

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać w zamknięciu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszą. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Po kontakcie z oczami należy przemyć oczy dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem. Jeśli podczas pracy wystąpi złe samopoczucie należy skonsultować się z lekarzem, jeśli to możliwe przedstawić tą kartę techniczną. Należy, pamiętać że nawet podczas pracy z materiałami, które zawierają bardzo mało substancji szkodliwych, należy zachować uwagę i wszystkie środki ostrożności.

Opakowania:

5 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Rhenocoll Polska Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 241E 53-234 Wrocław
Tel. / Fax: + 48 71 714 20 35 tel. kom.: 0 508 223 852
e-mail: biuro@rhenocoll.pl www.rhenocoll.pl

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.