

RHENOPLAST HR 1

Środek czyszczący.

Charakterystyka:

Środek pomocniczy na bazie rozpuszczalnika. Zawiera składniki polepszające przyczepność. Optymalizuje przebieg prac roboczych przy powlekaniu profili PCV.

Obszar zastosowania:

Środek pomocniczy służący do mycia i odtłuszczania powierzchni twardego PCV, w szczególności profili stosowanych przy budowie okien. Zwiększa przyczepność lakieru Rhenoplast KP1 do podłoża.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Celem oczyszczenia przeznaczonych do polakierowania powierzchni namoczyć szmatkę w HR 1, a następnie kilkakrotnie przetrzeć profil. Produkt używać w stanie nierozcieńczonym. Przed ostatecznym polakierowaniem powierzchni należy przestrzegać czasu schnięcia, który dla Rhenoplast'u HR 1 wynosi 5 min.

Opakowania:

- 1 L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 30 L opakowanie

Składowanie:

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera. Napoczęte pojemniki szczelnie zamykać. Okres składowania produktu wynosi 1 rok.

Utylizacja:

Zgodnie z obowiązującym kodem.
Puste opakowania złomować.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 0

Klasa zagrożenia:

- F łatwopalny
- R 11 łatwopalny

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, z dala od źródeł ognia. **Nie palić tytoniu.**

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.