

RHENOPLAST HR 3

Środek czyszczący.

Charakterystyka:

Środek pomocniczy na bazie rozpuszczalnika. Zawiera składniki polepszające przyczepność. Optymalizuje przebieg prac roboczych przy powlekaniu polakierowanych profili PCV kolejną warstwą lakieru Rhenoplast KP1+.

Obszar zastosowania:

Środek pomocniczy do zastosowania na powierzchnie polakierowane lakierem „Rhenoplast KP1+”, w szczególności profili stosowanych przy budowie okien. Zwiększa przyczepność lakieru „Rhenoplast KP1+” do poprzedniej powłoki lakieru. Do zastosowania w zakładach przemysłowych.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Celem użycia produktu, namoczyć szmatkę z włókien naturalnych (bawełna, len, itd) w HR 3, a następnie kilkakrotnie przetrzeć profil. Produkt używać w stanie nierozcieńczonym. Przed ostatecznym polakierowaniem powierzchni należy przestrzegać czasu schnięcia, który dla Rhenoplast'u HR 3 wynosi 5 min.

Opakowania:

10 L opakowanie

30 L opakowanie

Składowanie:

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera. Napoczęte pojemniki szczelnie zamykać.

Okres składowania produktu wynosi 1 rok.

Utylizacja:

Zgodnie z obowiązującym kodem:

55315

Puste opakowania złomować/utylizować.

Ekologia:

Nie dopuścić do przedostania się produktu do ziemi, kanalizacji ani zbiorników wodnych.

Klasa zagrożenia:

F łatwopalny

R 11 łatwopalny

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, z dala od źródeł ognia. **Nie palić tytoniu podczas prac.**

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.