

RHENOCOLL HAFTGRUND WD grunt, koncentrat

art. A 5162

Specyfikacja: grunt bezbarwny, zwiększa przyczepność kolejnych powłok lub tynku. Przeznaczony w szczególności do powierzchni które zostaną pokryte produktami Rhenocoll Dachhaut lub Rhenocoll Composit. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, po wyschnięciu staje się transparentny. Zmniejsza napięcie kolejnej warstwy podczas schnięcia, zapobiega tym samym pękaniu i złuszczeniu się powłoki. Do zastosowania w zakładach stolarskich.

Zastosowanie:

nanosić pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Przeznaczony do zastosowania w zakładach stolarskich.

Kolor: bezbarwny**Podłoże:** drewno, kamień, tynk, podłoże mineralne, cement azbestowy, cegły i inne..**Dalsza obróbka:** Powłokami Dachhaut Premium lub Dachhaut Thermo

Zużycie: 5-6 m² / L na warstwę, to około 200g/m² gotowej mieszanki. Przed użyciem należy rozcieńczyć z wodą (1 część koncentratu : 3 części wody)

VOC: Kat. H / Basis Wb (wodna) / Max wartość 30g/l / jest wartość 5g/l

Wskazówki technologiczne:

konsystencja robocza:	rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:3 (1 część koncentratu : 3 części wody)
rozcieńczalnik:	w razie konieczności woda
temperatura robocza:	nie poniżej 8°C (podłoże i powłoka)
schnięcie w warunkach normalnych:	20°C 65-75 wzgl. Wilgotności powietrza. W zależności od temp otoczenia: po 2-3h można pomalować.
składowanie:	w chłodnych temperaturach lecz nie poniżej 1°C. Napoczęte pojemniki dobrze zamykać. W oryginalnym opakowaniu. 12 miesięcy
wskazówki ogólne:	po dłuższych przerwach, przed użyciem należy dobrze rozmieszać produkt.
Punkt zapłonu:	brak

Podłoże musi być suche i czyste. Należy usunąć wszystkie nietrwałe powierzchnie aby produkt miał zapewnioną odpowiednią przyczepność. Podłoże musi być przygotowane zgodnie z VOB, cz. C, DIN 18363, ustęp 3.

Składowanie: W oryginalnym opakowaniu, w temp. od 10°C do 30°C dot. przechowywania i transportu. W nienapoczętym opakowaniu można przechowywać 12 miesięcy.

Opakowania:

- 1 L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 25 L opakowanie
- 150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Karta techniczna

Rhenocoll Haftgrund WD, koncentrat

Nr artykułu: A 5162

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem (AVV – Nr 030202). Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, Unikać kontaktu z oczami i skórą. Po kontakcie z oczami należy przemyć oczy dużą ilością czystej wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.