# ***Montana Hospital IW 33*** farba hotelowa, do ścian i sufitu

- ogranicza występowanie przebarwień, działa egalizująco
- ścian i sufitu
- farba dyspersyjna, ogranicza kapanie i chlapanie
- odporność na mycie DIN EN 13300, klasa 1
- krycie DIN EN 13300, klasa 2
- działanie antyseptyczne, zapobiegajaco
- działanie egalizujące, ogranicza powstawanie różnych cieni podczas malowania wałkiem
- nie zawiera rozpuszczalników

**Specyfikacja:**
Farba wewnętrzna na bazie styrol-akrylatu, klasa malarska. Odporna na zmywanie i inne czynniki. Pełny mat, jak jasna kość słoniowa. Do ścian i sufitów, bardzo dobra siła krycia. Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska. Bardzo dobre krycie. Farba bazowa jest neutralna zapachowo i nie zawiera rozcieńczalników. Zawiera mikro cząsteczki srebra aby zapobiegać nowemu namnażaniu niektórych mikroorganizmów.

**Aplikacja:**
Nanosić pędzlem wałkiem lub przez natrysk

**Kolor:** biały (jasna kość słoniowa), w ograniczonym zakresie inne kolory na żądanie

**Klasyfikacja:** klasa odporności na ścieranie 1, klasa krycia 2 wg. DIN EN 13300

**Podłoże:** Do wewnątrz. tynk, beton, ściany murowane, tapeta papierowa i z włókien, płyty kartonowo-gipsowe, lub starsze powłoki malarskie z farb dyspersyjnych lub olejnych.

**Dalsza obróbka:** nie dotyczy

**VOC** Kat A / Baza wodna / Max wartość 30 g/L / jest 28 g/L

**Wskazówki technologiczne:**

| | |
|---|---|
| konsystencja robocza: | nakładać w stanie nie rozcieńczonym |
| rozcieńczalnik: | w razie konieczności woda |
| temperatura robocza: | nie poniżej 8°C (podłoże i produkt) |
| wydajność: | ok. 6m² z 1L na jedna warstwę przy gładkiej powierzchni, przy chropowatych powierzchniach zużycie wzrasta |
| zastosowanie: | do pomieszczeń wewnętrznych, zamieszkałych lub niezamieszkałych. Na tynk, płyty kartonowo-gipsowe, gips, starsze powłoki malarskie, tapety, beton. |
| Właściwości: | Przyjazna środowisku, neutralna zapachowo farba dyspersyjna. Dobrze kryje, odporna na mycie. Do ścian i sufitów. Nie zawiera formaldehydu, halogenu ani metali ciężkich. Posiada właściwości antyseptyczne dla poprawy higieny. |
| Połysk: | pełny mat |

| | |
|---|---|
| schnięcie w warunkach normalnych: | 20°C 65-75% wzg. Wilgotności powietrza. Można nakładać kolejne warstwy po 2 – 4 godzinach. Pełne wyschnięcie i gotowość do obciążeń po ok 3 – 4 dniach. W niższych temperaturach i zwyższonej wilgotności czas schnięcia się przedłuża. |
| Wskazówka ogólna: | po dłóższych przerwach w pracy z materiałem, nalezy dokładnie wymieszać. Nie mieszac z produktami rozcienczalnikowymi. |
| Punkt zapalny: | nie dotyczy. |
| Klasa zagrożenia: | nie dotyczy. VbF nie dotyczy. ADR nie dotyczy. Oznakowania ostrzegawcze, nie dotyczy. |
| Czyszczenie narzędzi: | wodą, natychmiast po zakończeniu prac. |

**Uwagi do nakładania powłoki:**
Podłoże musi być suche i czyste, bez substancji które mogą działać izolująco. Przestrzegać zaleceń VOB, cz. C, DIN 18363. Należy dokładnie umyć farby klejowe i powierzchnie kredujące. Powierzchnie silnie chłonne oraz problematyczne zagruntować Rhenocoll Aqua (wybór produktu zależny jest od podłoża)

Na pierwszą warstwę w silnie chłonnych lub problematycznych miejscach należy zagruntować farbą Rhenocryl Aqua Tiefgrund, kolejno malować Montana IW 33 w stanie nierozcieńczonym jako warstwę wstępną oraz drugi raz jako warstwę nawierzchniową bez rozcieńczania.

Na zwykłe powierzchnie nałożyć Montana IW 33 na pierwsza warstwę rozcieńczoną z woda (do 10%) kolejno malować drugą warstwę w stanie nierozcieńczonym.

**Składowanie:**
w temp. powyżej 8°C, nie przechowywać ani nie transportować dłuższy czas w temp. powyżej 30°C. W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu można składować 6 miesięcy.

**Opakowania:**
2,5L opakowanie
5 L opakowanie
15 L opakowanie

**Utylizacja odpadów:**
Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym prawem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

**Ekologia:**
Nie spuszczać do kanalizacji, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Podczas pracy nie jeść i nie pić.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**
Nawet podczas pracy z farbami, które zawierają niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować wszelkie środki ostrożności. Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Nie wdychać mgiełki natryskowej, zapewnić dobrą wentylacje. Po kontakcie ze skóra lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody.

**Serwis:**
Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

**Tel./Fax:** **+ 48 71 714 20 35**
**Tel. kom.:** **0 508 223 853**
**E-Mail:** **biuro@rhenocoll.pl**

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są nie wiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.
Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

***Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.***