

Rhenocoll Para Skin 01/02 - płynna powłoka ochronna do polakierowanych elementów (biała 01), (bezbarwna 02)

Specyfikacja:

film ochronny do gładkich polakierowanych powierzchni, wodorozcieńczalny biały lub bezbarwny. Powłoka jest наносzona w płynie, po wyschnięciu tworzy elastyczną powłokę, podobną do folii ochronnej. Specjalnie do powierzchni polakierowanych. Powłoka ochronna może być ściągnięta podobnie do folii ochronnej, po zakończeniu prac montażowych.

Właściwości:

Szybkoschnący lakier i wodoodporna powłoka, łatwo ściągalna. Bardzo elastyczną aby dało się ściągnąć powłokę w możliwie dużych płatach. Przeznaczona do zastosowania w zakładach stolarskich i przemysłowych.

Zastosowanie:

Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk (pistoletem puszkowym). Do zastosowania w zwyczajnej temperaturze roboczej. Nie zawiera rozpuszczalnika.

Schnięcie:

grubość powłoki na mokro 200μ, schnięcie 45 – 60 min. w temp. 20°C
grubość powłoki na mokro 400μ, schnięcie 60 – 120 min. w temp. 20°C
grubość powłoki na mokro 400μ, schnięcie 10 – 30 min. w temp. 40°C

składowanie:

12 miesięcy

zużycie:

ok. 4-6 m² /kg przed użyciem należy zamieszać.

Wskazówki bezpieczeństwa:

przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać z daleka od produktów spożywczych, napoi i pasz. Przy kontakcie z oczami należy przemyć oczy dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Unikać zrzutów do kanalizacji i środowiska. Jeśli podczas pracy wystąpią nudności lub inne niepokojące objawy należy skonsultować się z lekarzem. Należy pamiętać, że nawet podczas pracy z substancjami zawierającymi nawet niewielkie ilości szkodliwych związków, należy zachować zwykłe środki ostrożności.

Opakowania:

- 1 kg opakowanie
- 6 kg opakowanie
- 21 kg opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1
Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.