

## **Rhenocoll Spezial Montageleim**

### **Jednoskładnikowy, twardo-elastyczny klej montażowy**

#### **Obszar zastosowania**

jest gotowym do użytku klejem do drewna, materiałów drewnopochodnych i innych porowatych materiałów. Dzięki swoim właściwościom wiążącym znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji szuflad, mebli, do zastosowania wewnątrz. Do klejenia forniru oraz płyt z tworzywa sztucznego.

#### **Właściwości**

Utwardza się na skutek kontaktu z wilgocią w powietrzu. Bardzo wytrzymały na temperaturę. Posiada atesty WATT 91 oraz klasę wodoodporności D4 (wg. DIN EN 204 ).

Klej tworzy wyjątkowo silną spoinę, może być szlifowany i lakierowany, nie zawiera rozpuszczalnika i jest neutralny zapachowo. Odporny na wilgoć, słabe kwasy i ługi.

#### **Zalecany sposób obróbki:**

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zużycie                     | : w zależności od podłoża od 120 do 140 g/m <sup>2</sup> , |
| Nakładanie                  | : pędzlem, szpachelką, maszynami do nanoszenia kleju       |
| Czas otwarty<br>składowania | : ok 10 -15min.; w zależności od temperatury otoczenia     |
| kolor                       | : 12 miesięcy                                              |
| czas w prasie               | : po wyschnięciu mocno transparentny                       |
|                             | : od 8 min w 20 °C                                         |

#### **Wskazówki dotyczące użycia:**

Przed użyciem klej należy doprowadzić do temperatury otoczenia. Zaleca się przeprowadzenie prób własnych.

#### **Składowanie:**

Chronić przed dziećmi, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu

#### **Klasa zagrożenia:**

Nie dotyczy.

#### **Bezpieczeństwo:**

przy kontakcie z oczami, natychmiast dobrze przepłukać oko czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Przy kontakcie ze skórą przemyć wodą z mydłem. Natłuścić skórę. Jeśli wystąpią zawroty głowy lub złe samopoczucie natychmiast skontaktować się z lekarzem.

#### **Wskazówki zastosowania:**

Klejone powierzchnie muszą być stabilne, czyste, suche, bez zabrudzeń tłuszczem i olejami, bez kurzu i pyłu. W razie potrzeby można je przeszlifować.

#### **Utylizacja**

Jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym prawem

#### **Serwis:**

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35  
Tel. kom.: 0 508 223 853  
E-Mail: [biuro@rhenocoll.pl](mailto:biuro@rhenocoll.pl)

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

**Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.**