

Rhenopur - FÜLLER, biały

Obszar zastosowania:

Jednokomponentowy wypełniacz do drewna dysponujący dobrymi właściwościami wypełniającymi. Stosowany jako podkład. Rhenopur-Füller jest lakierem białym kryjącym. Dzięki szybkiemu procesowi schnięcia zapewnia sprawny przebieg prac roboczych.

Obszar zastosowania:

Jako podkład do powierzchni, które powinny zostać wypełnione, a tym samym stać się gładkimi i zamkniętymi. Obszar zastosowania obejmuje gruntowanie wszystkich rodzajów powierzchni drewnianych /drewno masywne, forniry, płyty mocujące oraz MDF. Obróbka wykończeniowa następuje przy użyciu lakierów kryjących, na biało lub we wszystkich innych dostępnych odcieniach, jak przykładowo: Pur Siegel Buntlack Weiss.

Do użycia tylko z utwardzaczem Pur Haerter 4002 lub Pur Haerter 4003 w stosunku: 10 części lakieru do 1 części utwardzacza.

Zalecany sposób obróbki:

Przed użyciem produkt dobrze zamieszać.

Metody nanoszenia	: malowanie pędzlem, polewanie, natrysk (dysza 2 mm przy 2-3 barach)
Schnięcie	: średnio 20-40 min.
Utwardzenie	: po ok. 1-3 godzinach, w zależności od grubości naniesionej warstwy
Zużycie	: od 120 - 200 g/m ² na każdą warstwę
Rozcieńczanie	: rozpuszczalnik uniwersalny 140
Lepkość	: średnio 31" / 4 mm (przy 20° C)
Żywotność mieszanki	: 5 dni

Przebieg prac:

Przygotowane do gruntowania powierzchnie drewniane można powlec kilkakrotnie produktem Rhenopur-Füller Weiss, aż do uzyskania pożądanego efektu. W razie potrzeby, po utwardzeniu powłki, może nastąpić każdorazowo międzyszlif. Mocno chłonne obszary, jak przykładowo krawędzie płyt mocujących, można wcześniej powlec podkładem izolującym Isoliergrund 52001 (podkład jednokomponentowy / bezbarwny). Obróbka wykończeniowa następuje przy użyciu lakierów barwnych: Uni-Siegel, we wszystkich dostępnych, barwnych odcieniach kryjących.

Opakowania:

1L / 5L/ 30L

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie prób własnych.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.