

PUR – SIEGEL 1K

Rhenocoll system Klassik Produkt rozcieńczalnikowy do zastosowania przemysłowego

Właściwości ogólne:

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy, gotowy do użycia. Wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Lakier szybkoschnący, o twardości PVC. Odporny m. in. na: wodę, zabrudzenia, oleje, tłuszcze (różnego rodzaju rozpuszczalniki, aceton, atrament, rozcieńczone kwasy czy ługi).

Aplikacja:

pędzlem, natrysk, polewanie

kolor:

transparentny – bezbarwny

połysk:

nr. 4214 jedwabisty mat (ustawienie standardowe)
nr. 4210 połysk, (ustawienie specjalne)
nr. 4212 jedwabisty połysk (ustawienie specjalne)
nr. 4217 mat (ustawienie specjalne)

Podłoże:

Wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego, MDF, płyty z materiałów drewnopochodnych, fornir, OSB i inne.

Dalsza obróbka:

Pur Siegel 1K można używać jako podkładu i warstwy nawierzchniowej.

Zużycie:

150ml/m² na jedną warstwę

Klasyfikacja:

UN 1263 Farba, 3, II ADR

Wskazówki bezpieczeństwa:

Produkt przechowywać w dobrze wentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu, niedostępnym dla dzieci. Z dala od żywności, napojów i pasz. Należy zachować wszystkie środki ostrożności. Podczas pracy nie jeść i nie pić napojów, przed przerwami i po pracy umyć ręce wodą z mydłem. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Ostrożnie otwierać i obchodzić się z pojemnikiem, w pojemniku może być wyższe ciśnienie. Chronić przed bezpośrednim oświetlaniem światłem słonecznym. Przechowywać w tem od 5 do 30°C.

F: Produkt wysoce łatwopalny
Xn: Produkt szkodliwy dla zdrowia
zawiera: Toluen

Zwroty ostrzegawcze R:

11 Produkt wysoce łatwopalny.
20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Zwroty ostrzegawcze S:

- | | |
|-------|---|
| 53 | Unikać narażenia — przed użyciem zapoznać się z instrukcją. |
| 13 | Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. |
| 16 | Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu. |
| 33 | Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. |
| 36/37 | Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. |
| 51 | Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. |

Opakowania:

PUR-Siegel

- 5 L opakowanie
- 30 L opakowanie
- 200 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.